



Element Geberit Kombifix za stenski WC, 108 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm



Namen uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za stenske WC-je s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011
- Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje

Lastnosti

- Montažni okvir, površinsko obdelan s praškanjem
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi kotniki
- Montažna globina, nastavljiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno, se montira brez orodja
- Pritrditev priključnega kolena, montira se brez orodja od spredaj
- PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj
- Podometni splakovalnik, polno protikondenčno izoliran
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- Opremljeno s prazno cevjo za dotok vode za priključek straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean
- Z možnostjo pritrditve za električni priključek

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tovarniška nastavitve splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 / 6 / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3–4 l

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni komplet za WC, \varnothing 90 mm
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, \varnothing 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, \varnothing 90/110 mm
- 2 zaščitna čepa
- Zvočno izolacijski set
- 2 navojni palici M12
- Pritrdilni material

Artikel**Št. artikla****110.366.00.5****Pribor**

- Pregled pribora: Elementi Geberit Kombifix za WC-je