

Informacijski list izdelka				
Informacije		Vrednost	Enota	
1.	Ime dobavitelja ali blagovna znamka:	Hisense		
2.	Identifikacijska oznaka modela:	75A6G		
3.	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)	G		
4.	Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)		W	
5.	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (HDR)	G		
6.	Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR)		W	
7.	Zahtevana moč v stanju izključenosti	0,50	W	
8.	Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	0,50	W	
9.	Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti	2,00	W	
10.	Kategorija elektronskega prikazovalnika			
11.	Razmerje velikosti	16 : 9		
12.	Ločljivost zaslona (v pikslih)	3840 x 2160		
13.	Diagonala zaslona	190	cm	
14.	Diagonala zaslona	75		
15.	Vidna površina zaslona	15307	cm ²	
16.	Uporabljena tehnologija panelov	LED		
17.	Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)	N		
18.	Tipalo za prepoznavanje govora	N		
19.	Tipalo prisotnosti v prostoru	N		
20.	Stopnja pogostosti osveževanja slike	60	HZ	
21.	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in strojne opreme (do):	31.05.2031		
22.	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost rezervnih delov (do):	31.05.2031		
23.	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost podpore za izdelek (do):	31.05.2031		
24.	Tip napajalnika:	A		
i	Zunanji standardizirani napajalnik (priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime		
		Vhodna napetost		V
		Izhodna napetost		V
ii	Ustrezen zunanji standardiziran napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime		
		Zahtevana izhodna napetost		V
		Potrebna jakost toka		A
		Potrebna frekvenca toka		Hz